

# Izjava o lastnostih

Številka:



## 1. Enotne identifikacijske številke izdelka

Identifikacija	A	B	C	D	E	F	
BIO CLEANER BC*	4	20	Brez oznake	Brez oznake	Brez oznake	STANDARD	Brez oznake
	6	25	K	PE	Z pokrovom	OPTIMA	z merilno napravo za zmanjšanje koncentracije
	8	30		PP	Z podaljškom	COMFORT	
	10	35		SL	N (ni samonoseča)	BASIC	
	12	40		B			
	15	45					
	16	50					

\* skladno s specifikirano identifikacijo

## 2. Vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drug element identifikacije gradbenih proizvodov v skladu s čl. 11, Oddelek 4:

Serijska številka: glej številko deklaracije

## 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z ustrezno usklajeno tehnično specifikacijo glede na kvalifikacije proizvajalca:

Biološko aktivirana čistilna naprava

## 4. Proizvajalec ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca v skladu s čl. 11, oddelek 5:

ENVI-PUR s.r.o., Na Včovce 13/4, 160 00 Prague 6, Dejvice

## 5. Ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika s pooblastilom v zvezi z nalogami, določenimi v čl. 12, oddelek 2: -

## 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja stabilnosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v Prilogi V: 3

## 7. V primeru izjave o lastnostih glede gradbenega proizvoda, kateri usklajeni standard se uporablja za:

The Prague Technical and Testing Institute for Construction, priglasi organ No. 1020, Prosecká 76, Praga 9, identifikacija podjetja Koda: 00015679, je izvedel začetni preskus tipa proizvoda v skladu s sistemom 3 in izdal poročilo o preizkusu proizvoda št. 1020-CPD-090034310.

MFPA Weimar, Coudraystr. 9, 99423 Weimar, priglasi organ št. 0992, je izvedel začetno preskus tipa proizvoda v skladu s sistemom 3 in izda poročilo o začetnem preizkusu št. B 31.07.429.02.

## 8. V primeru izjave o lastnostih glede gradbenega proizvoda je bila izdana evropska tehnična ocena za: -

## 9. Lastnosti, navedene v deklaraciji

Osnovne lastnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Stopnja čiščenja	98.1 % BPK <sub>5</sub>	EN 12566-3 + A2:2013
	92.2 % KPK	
	96.3 % neraztopljene snovi	
	96.4 % N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (pri temperaturah zmesi ki za aktivacijo presegajo 12 °C)	
	- / 95.6 % P <sub>tot</sub> *	
Predvidena dnevna organska	0,24 / 0,36 / 0,48 / 0,60 / 0,72 / 0,90 / 0,96 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 kg BOD <sub>5</sub> /day**	
Predviden dnevni pretok	0,6 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,25 / 2,4 / 3,0 / 3,75 / 4,5 / 5,25 / 6,0 / 6,75 / 7,5 m <sup>3</sup> /day**	
Vodotesnost	Opravil test vodotesnosti	
Obremenitvene zmogljivosti	obremenitev hidrostatičnega tlaka, zemlja (1850 kg / m <sup>3</sup> , 36 °), DRY / obremenitev hidrostatičnega tlaka, zemlja (1850 kg / m <sup>3</sup> , 36 °), DRY / obremenitev hidrostatičnega tlaka, zemlja (1800 kg / m <sup>3</sup> , 42 °), pokrovi (1,5 kN / m <sup>2</sup> ), DRY / obremenitev hidrostatičnega tlaka, zemlja (1800 kg / m <sup>3</sup> , 42 °), pokrovi (2,5 kN / m <sup>2</sup> ), DRY / obremenitev hidrostatičnega tlaka, zemlja (1800 kg / m <sup>3</sup> , 36 °), pokrovi (2,5 kN / m <sup>2</sup> ), DRY / NP / NP / obremenitev hidrostatičnega tlaka, zemlja (1850 kg / m <sup>3</sup> , 42 °), pokrovi (2,5 kN / m <sup>2</sup> ), DRY / obremenitev hidrostatičnega tlaka, zemlja (1850 kg / m <sup>3</sup> , 42 °), pokrovi (2,5 kN / m <sup>2</sup> ), SUHO MOKRI 0.5 za različico B***	
Trajnost	Opravil test za PP / PE / nerjaveče jeklo / beton ****	
Ognevarnost	F	
Vpliv nevarnih snovi	NPD	

\* skladno s identifikacijo G brez oznake / z merilno napravo za zmanjšanje koncentracije fosforja

\*\* skladno s identifikacijo A za 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

\*\*\* skladno s identifikacijo A za 4 / A+C pro 6, 8, 10, 12, 16 PP / A+C+D za 4, 6, 8, 12, 15 PE s podaljškom / A+B+C+D for 4, 6, 8, 12, 15 PE s podaljškom / A+B+C+D za 16, 20, 25, 30, 40, 50 K PP / A+B+C+D za 16, 20, 25, 30, 40, 50 K PP N (ne samonosna) / A+C za 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 PP N (ne samonosna) / C za SL / C za B

\*\*\*\* skladno s identifikacijo A for 4 / C za PP / C za PE / C za SL / C za B

## 10. Lastnosti izdelka določene v točki 1 in 2, je v skladu z lastnostmi določenimi v točki 9.

Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost proizvajalca določeno v 4. točki.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

V Sobeslavu dne

**ENVI-PUR, s.r.o.**

Na Včovce 13/4, 160 00 Praha 6

Provozovna:

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Tel.: 381 203 231, fax: 381 251 739

ICO: 25166077 DIČ: CZ25166077

Milan Drda

Izvršni in tehnični direktor